

GUIDE D'ENTRETIEN

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS VÉRITABLE

Le bois est un matériau naturel qui requiert un entretien minimal afin de préserver son apparence, sa durabilité et la qualité de sa finition. Un entretien simple et régulier contribue à maintenir l'esthétique de votre revêtement au fil des années.

Afin d'assurer la validité de la garantie, *Les Revêtements de bois Drolet Simard* exigent qu'une inspection annuelle ainsi qu'un entretien approprié du revêtement soient effectués.

INSPECTION ANNUELLE

Une inspection visuelle annuelle du revêtement est recommandée afin d'en évaluer l'état général et de détecter rapidement toute anomalie.

- Accumulation de saleté ou dépôts organiques
- Présence de moisissures ou taches
- État des joints et moulures
- Égratignures ou impacts

NETTOYAGE

Des dépôts de poussière ou de pollen peuvent apparaître avec le temps. Un nettoyage périodique est généralement suffisant pour maintenir l'apparence du revêtement.

- Rincer à l'aide d'un boyau d'arrosage à faible pression
- Utiliser au besoin une brosse à poils souples et un savon doux
- Rincer abondamment à l'eau claire

Il est important de ne jamais utiliser de laveuse à pression, car son utilisation annule toute garantie.

CORRECTIONS MINEURES

Avec le temps, certains impacts ou égratignures peuvent survenir. Lorsqu'une surface de bois devient exposée, il est recommandé d'appliquer rapidement une retouche de finition fournie lors de l'achat. Celle-ci doit être appliquée uniquement sur la zone concernée afin de préserver l'intégrité et l'apparence du bois.

ÉVOLUTION DE LA COULEUR

La couleur du bois et de sa finition évolue naturellement au fil du temps, en fonction de son exposition au soleil, aux intempéries et à son environnement. Ce phénomène est normal et inhérent au bois, et n'est donc pas couvert par les garanties sur les finitions.

Les teintes plus riches en pigments peuvent présenter une évolution plus rapide de leur intensité comparativement aux couleurs plus douces, en raison de leur concentration pigmentaire plus élevée.

MOISSURES

Dans des environnements humides ou peu ensoleillés, des taches foncées peuvent apparaître sur le revêtement.

Pour les éliminer:

1. Préparez une solution composée d'environ **4 parts d'eau pour 1 part d'eau de javel**
2. Appliquez sur une petite zone test
3. Laissez agir quelques minutes
4. Rincez abondamment au boyau d'arrosage

Si le résultat est concluant, l'opération peut être répétée sur l'ensemble des zones concernées.

SÈVE ET TANIN

Certaines essences de bois peuvent occasionnellement libérer de la sève ou du tanin. Ce phénomène naturel peut apparaître lors de périodes de chaleur intense ou à la suite de fortes précipitations. Dans la majorité des cas, ces traces s'estompent d'elles-mêmes avec le temps sous l'effet des conditions climatiques.

Si un nettoyage est souhaité :

1. Laissez-la sécher complètement
2. Brossez légèrement avec une brosse souple
3. Rincez à l'eau claire

PRÉVENTION

Afin de limiter l'entretien et de prolonger la durabilité de votre revêtement :

- Maintenir une distance adéquate entre le revêtement et le sol ou les aménagements paysagers
- Veiller au bon fonctionnement des gouttières
- Éviter tout contact prolongé avec l'eau
- Favoriser une bonne circulation d'air autour du revêtement

Ces pratiques permettent de préserver l'apparence et la performance du bois au fil du temps.